



Technische specificaties Tiller®-hefmobiel LM120HA



Max. tilcapaciteit: 120 kg
Hefsnelheid: 60 mm/s
Max. hefhoogte: 0.80 m (optie tot 1.10 m)

Steekschip diepte: 0.20 m
Steekschip breedte: 0.60 m

Eigen gewicht: 54 kg
Hoogte: 1.55 m
Breedte: 0.52 m
Materiaal: staal met coating
Bandenmaat: 4.10/3.50 - 4

Accu type: NiMH
Voltage: 24 V
Netspanning: 110V - 220V
Oplaadtijd: 8 uur bij volledige
ontlading, automatisch
over op druppellading

De hefmobiel krijgt door dit accessoire een specifieke toepassing voor het transporteren en tillen van wasmachines (inclusief de Miele-wasmachines).

Certificering

De hefmobiel is CE gecertificeerd. Dit betekent dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Machinerichtlijn (2006/42/EG)
EMC richtlijn (2004/108/EG)
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)

Voor het ontwerp en de bouw:
NEN-EN-ISO 12100-1; NEN-EN-ISO 12100-2;
NEN-EN-IEC 60204-1; NEN-EN 574;
NEN-EN 349; NEN-EN-IEC 61000-6-2; NEN-EN-IEC 61000-6-4

Voor de risicoanalyse:
NEN-EN-ISO 14121-1; NPR/ISO-TR 14121-2

Tiller BV
Den Haag, Nederland
+31 (0) 15 - 310 6 999
www.tiller.eu