



## Technische specificaties Tiller®-hefmobiel LM75C



|                     |  |
|---------------------|--|
| Max. tilcapaciteit: | 75 kg  |
| Hefsnelheid:        | 100 mm/s   |
| Max. hefhoogte:     | 1.10 m   |
| Steekschip diepte:  | 0.03 m   |
| Steekschip breedte: | 0.30 m   |
| Eigen gewicht:      | 49 kg  |
| Hoogte:             | 1.55 m   |
| Breedte:            | 0.52 m   |
| Materiaal:          | staal met coating  |
| Bandenmaat:         | 4.10/3.50 - 4  |
| Accu type:          | NiMH   |
| Voltage:            | 24 V   |
| Netspanning:        | 110V - 220V  |
| Oplaadtijd:         | 8 uur bij volledige<br>ontlading, automatisch<br>over op druppellading |

De hefmobiel krijgt door dit accessoire een specifieke toepassing voor het transporteren en tillen van bierkratten.

### Certificering

De hefmobiel is CE gecertificeerd. Dit betekent dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Machinerichtlijn (2006/42/EG)  
EMC richtlijn (2004/108/EG)  
Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)

Voor het ontwerp en de bouw:  
NEN-EN-ISO 12100-1; NEN-EN-ISO 12100-2;  
NEN-EN-IEC 60204-1; NEN-EN 574;  
NEN-EN 349; NEN-EN-IEC 61000-6-2; NEN-EN-IEC 61000-6-4

Voor de risicoanalyse:  
NEN-EN-ISO 14121-1; NPR/ISO-TR 14121-2

**Tiller BV**  
**Den Haag, Nederland**  
**+31 (0) 15 - 310 6 999**  
**[www.tiller.eu](http://www.tiller.eu)**